

ID SWING GATE 1200



Données techniques

Spécifications	
Dimensions	230 x 165 x 1050mm (L x B x H)
Largeur de passage	Dimensions maximales du verre : 850 mm Dimensions maximales du plexiglas : 400 mm
Matériaux	Acier inoxydable (304) + vitrage feuilleté de haute qualité
Tension d'alimentation	AC220V/110V, 50/60Hz
Puissance consommée	40W
Tension de fonctionnement	24V DC
Débit de passage	35-40 personnes par minute
Dispositif de secours	Ouverture automatique du vantail
Interface de communication	RS485, contacts secs, signaux de relais
Domain de températures	-20 °C à + 75 °C
Indice de protection	IP65 (pour l'intérieur ou l'extérieur)
Options	<ul style="list-style-type: none"> Code-barres QR-Code RFID (MIFARE® / EM/ Hitag)

► Points forts

- Longue durée de vie, grande fiabilité opérationnelle et temps de réponse rapide
- Indicateurs LED (rouge signifie pas d'entrée, vert signifie entrée, bleu signifie fermeture normale)
- Fonctionnement unilatéral ou bilatéral
- Pour l'intérieur ou l'extérieur
- 3 ans de garantie

► Accessoires (Optionnel)

- 2 x lecteurs RFID (NXP MIFARE® Ultralight, Classic 1k / 4k)
- Télécommande sans fil
- Lecteurs autres (par exemple MIFARE, LEGIC, EM, HID, etc.)

Dimensions



